KARTA KATALOGOWA



WYSOKOŚĆ BALUSTRADY min.115cm

0 1 2 3m

SKALA 1 : 50


UWAGI:

1. PODANE WYMIARY POMIESZCZEŃ SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD (ŚCIAN) Z WYKONANYMI TYNKAMI.
2. DOCELOWE WYMIARY BĘDĄ RÓŻNE O TOLERANCJĘ WYKONANIA ROBÓT.
3. OSTATECZNY OBMIAR POWIERZCHNI BĘDZIE DOKONANY PO WYBUDOWANIU LOKALU W TZW.STANIE DEWELOPERSKIM (PRZED ARANŻACJĄ), A NINIEJSZY RYSUNEK PODAJE PRZYBLIŻONĄ POWIERZCHNIĘ DOCELOWĄ. PRZEDSTAWIONY RZUT W TYM POKAZANE NA NIM ROZMIESZCZENIA I UKŁAD ELEMENTÓW MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. POWIERZCHNIE PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE I ICH WYMIARY W TYM WYMIARY ELEMENTÓW POMIESZCZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE. POWIERZCHNIA ORAZ UKŁAD BALKONÓW, TARASÓW, LOGGI ORAZ OGRÓDKA (GDZIE DOTYCZY) MOGĄ ULEC ZMIANIE.
4. WYPOSAŻENIE UWIDOCZNIONE NA NINIEJSZYM RZUCIE W POSTACI MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA LOKALU ORAZ ZABUDÓW GK, W TYM W POSTACI PRZEDŚCIANEK, NIE STANOWI PRZEDMIOTU UMOWY I MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY.
5. POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ LOKALU ORAZ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PODANO ZGODNIE Z NORMĄ PN: ISO 9836:1997 (Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I WLICZENIEM POWIERZCHNI ZAJĘTEJ PRZEZ ZABUDOWY PODŁĄCZEŃ WOD-KAN).

- ściana działowa
- ściana nierozbieralna
- szachty instalacyjne
- grzejnik
- schematyczna zabudowa w technologii lekkiej stelaży i podłączeń wod-kan

TOWAROWA SQUARE

PLAN SYTUACYJNY



BUDYNEK C



KONDYGNACJA +9

NR LOKALU C44

3-pokojowe

C.044.1	P.DZIENNY+AN.	22.73 m²
C.044.2	SYPIALNIA	10.88 m²
C.044.3	SYPIALNIA	11.08 m²
C.044.4	ŁAZIENKA	5.49 m²
C.044.5	WC	1.69 m²
C.044.6	HALL	9.82 m²

POW. UŻYTKOWA **61.69 m2**

C.044.7	LOGGIA	4.20 m²

INWESTOR
ASBUD TOWAROWA Sp. z o.o.
tel. 800 600 600
KRS: 560065
www.asbud.com
towarowa@asbud.com

ASBUD Group | Creating Environment

Data opracowania 2023-01-16